

# Ölbeheizt und Vollausrüstung für maximalen Anspruch therm 895-1

Partner des Fachhandels!

- Geländegängiges Fahrwerk, große Räder mit breiter Vollgummibereifung
- Integrierte Schlauchtrommel mit klappbarer Kurbel und 20 m HD-Schlauch
- 7,5 m Anschlusskabel mit Kabelaufwicklung
- Edelstahl-lanze mit Flachstrahldüse
- Köcher für Sicherheits-Abschalt-pistole und Lanze
- Totalstop-System mit verzögerter Motorabschaltung
- Sicherheitsabschaltung
- Durchflussüberwachung
- Brennkammervorbelüftung
- Optische Flammüberwachung
- Sicherheitsthermostat, löst bei über 230 °C Abgastemperatur aus
- 4-fach Sicherheitssystem mit Überlastschutz
- Brennerstopp bei Heizöl-mangel
- Betriebsstunden-zähler
- Reinigungsmittelansaugung
- Exzenter-Feststellbremse



Unser Preis inkl. MwSt.



UVP inkl. MwSt.



Sie sparen:



\* unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers

## Technische Daten

Art.-Nr. mit Schlauchtrommel	41.352 1
Arbeitsdruck, stufenlos regelbar	30-195 bar (3-19,5 MPa)
Max. zulässiger Überdruck	215 bar (21,5 MPa)
Wasserleistung	14,9 l/min (895 l/h)
Heißwasserabgabe, stufenlos regelbar	12-86 °C
Dampfstufe	max. 155 °C
Heizleistung	65 kW
Brennstofftank mit Vorratsüberwachung	35 l
Motordrehzahl	1.400 U/min
Elektrischer Anschlusswert	400 V, 12 A, 50 Hz

## Technische Daten

Leistungsaufnahme / -abgabe	7,5 kW / 5,5 kW
Gewicht mit Schlauchtrommel	223 kg

## Lieferumfang

Stahlgewebe-Hochdruckschlauch 20 m NW 8 (44.381 2)
Sicherheits-Abschalt-pistole Starlet (12.320 2)
Edelstahl-lanze mit Flachstrahldüse (12.392 2-D25045)
WassereingangsfILTER (13.310)

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.